INTERPRO 6절봉투
215mm X 309mm

INTERPRO Indigo 10000 Digital Press

로고는 180° 회전해주세요.

인쇄 전 체크!!

① CMYK 모드인가요?
② 사진이미지도 CMYK 인가요?
③ 검정색의 경우 K100% 혹은 K99%로 변경했나요?

RGB모드에서 작업한 검정색 글자를 CMYK모드로 변경하면 4색이 혼합된 진한 검정색이 되어 뒷묻음이 발생되거나 용지신축으로 인한 핀오류가 발생되며 이로 인한 재작업은 불가능합니다.
K100%의 경우 자동으로 오버프린트가 되오니 아래에 다른 이미지가 있는 경우 K99%로 지정해 주세요.


④ 서체는 윤곽선 만들기 했나요?
⑤ 모양확장(오브젝트>모양 확장) 했나요?

효과는 각도에 영향을 받아 조판시 효과가 틀어질 수 있으니 모양 확장 후 데이터를 업로드 해주세요.

⑥ 대량인쇄의 경우 색샘플 주셨나요?

인쇄공정상 인쇄진행마다 도당 10% 내외의 색상오차가 발생할 수 있고 이로 인한 재작업은 불가능합니다.

⑦ 여백(닷지)를 줬나요?



가공시 1mm내외의 좌/우/상/하 밀림현상이 발생할 수 있습니다.
분홍색 색에 이미지를 정확히 맞추면 흰여백이 보일 수 있으니
1mm이상 선 밖으로 여백을 주시기 바랍니다.

PDF

파일 작업 완료 후 **유의사항은 삭제**해 주시고 **PDF로 업로드** 해주세요.
(PDF로 업로드 시 **빠른 제작 가능** *가이드 참조)

접착위치 삭제필수

접착위치 삭제필수

접착위치 삭제필수